


IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	MATERIAS PRIMAS - COMPOSICION
Referencia: 0311 Nombre: Agua Amortiguada sales fosfatadas Fabricante: TECNOSAR SAS. Familia Química: Soluciones Buffer	Agua Fosfato de sodio di básico Fosfato de Potasio mono básico
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
Estado físico: Liquido Color: Incoloro Olor: Inodoro pH 20°C: 7.1 – 7.3 Densidad 20°C: 1.01 g/cm3 Soluble en: Agua a 20°C	Una vez destapado el producto este es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Si se mantiene en un lugar fresco, protegido de la luz, alejado de fuentes de ignición, calor y bien tapado. Conserve de 10 a 25°C.
USOS	TECNICA DE APLICACIÓN Y EPP
Se utiliza como diluyente en la coloración de Fiel, permitiendo una excelente coloración gracias a su pH óptimo.	Mezcle 3 mililitros de agua amortiguada con una gota de solución A y una gota de solución B. Esta es la solución de trabajo para la coloración en lámina cóncava. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL(EPP): 
PRESENTACIÓN	ELIMINACION DE RESIDUOS
reactivo viene listo para usar, envasado en frascos 500 Y 1000ML	Este producto puede desecharse directamente en los ductos de desagüe.
SIMBOLOS DE SEGURIDAD	BIBLIOGRAFÍAS
No aplica.	Agua amortiguada. (2012). Microbiología medica.